

OPENBAAR MINISTERIE

College van Procureurs-Generaal

BIJLAGE 3 BIJ Instructie wegingen en wiellastmetingen (2022I006)

BIJLAGE3: tabel toegestane maximummassa en aslasten buitenlandse voertuigen

Tabel toegestane maximummassa en aslasten buitenlandse voertuigen			
	<i>Kolom 1 Waarde kentekenbewijs volgens Richtlijn 1999/0037 EG</i>	<i>Kolom 2 Indien het kentekenbewijs geen 'technisch toegestane' waarde vermeldt is de technisch toegestane waarde op de constructieplaat van toepassing</i>	<i>Kolom 3 Indien waarde constructieplaat hoger dan waarden van een van de artikelen 5.18.17a t/m g Regeling voertuigen(RV) zijn waarden uit RV van toepassing</i>
<i>Maximummassa</i>	(F.1) technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand NB Mogelijk staan ook F.2 en F.3 met waarden op het buitenlandse kentekenbewijs vermeld, maar deze mogen niet worden gebruikt. Deze waarden gelden alleen in het land waar het voertuig is ingeschreven.	Waarde technisch toegestane massa constructieplaat of indien waarde kolom 3 lager dan kolom 3 van toepassing	Maximaal: a. 50 ton, of b. vijfmaal de toegestane maximumlast onder de aangedreven as of assen, of c. de uitkomst van de som: het vermogen van de motor in kW, gedeeld door 0,00368 kW/kg of bij samenstel gedeeld door 0,002 kW/kg

Aslast(en)	NVT	<p>Waarde technisch toegestane aslast constructieplaat of indien waarde kolom 3 lager dan kolom 3 van toepassing</p>	<p>Maximaal: Niet aangedreven as of aanhangwagen: 10 ton, Aangedreven as: 11,5 ton.</p> <p>Twee niet-aangedreven assen: onderlinge afstand assen < 1 m: 11 ton onderlinge afstand tussen de assen ≥ 1 m en <1,3 m: 16 ton onderlinge afstand tussen de assen $\geq 1,3$ m < 1,8 m: 18 ton.</p> <p>Asstel met twee assen met één of twee aangedreven assen: onderlinge afstand assen < 1 m: 11,5 ton onderlinge afstand tussen de assen ≥ 1 m en <1,3 m: 16 ton onderlinge afstand tussen de assen $\geq 1,3$ m < 1,8 m: 18 ton (of 19 ton indien dubbele banden en gas- of gelijkwaardige vering).</p> <p>Asstel met drie assen bedrijfsauto/bus of meer dan twee assen aanhangwagen: onderlinge afstand assen < 1,3 m: 7 ton per as onderlinge afstand tussen de assen $\geq 1,3$ m < 1,8 m: 8 ton per as; aangedreven as 10 ton, 2 aangedreven assen 9 ton, waarbij asstel bedrijfsauto/bus max 24 ton; gasvering of gelijkwaardig asstel max 27 ton, waarbij aangedreven as 11,5 ton, twee aangedreven assen 9,5 ton per as, assen aanhangwagen 9 ton per as.</p> <p>Zie voor pendelassen artikel 5.18.17e leden e t/m k.</p>
------------	-----	--	--